

Dämmstoffe

Holzfasertext - Dämmplatten



- für Dach, Wand und Decke
- flexibel, hochdämmend, diffusionsoffen
- hohe Klemmweiten, gute Klemmwirkung
- reißfest, formstabil
- hohe Wärmespeicherfähigkeit - sommerlicher Hitzeschutz - winterlicher Kälteschutz
- feuchteregulierend für gutes Raumklima
- hohe Schallabsorption
- recyclingfähig
- umweltfreundlich aus Durchforstungsholz
- bauaufsichtliche Zulassung
- technische Daten auf Anfrage

Titel	Kanten	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite	1,35	1,22								Stk/Palette
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	10	40	575		L								120
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	9	50	575		evtl								90
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	8	60	575		L								80
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	6	80	575		L								60
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	4	100	575		L								48
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	4	120	575		A								40
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	4	140	575		A								32
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	3	160	575		evtl								30
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	3	180	575		A								24

Titel	Kanten	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite	1,35	1,22										Stk/Palette
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	2	200	575		A										24
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	2	220	575		A										20
Steicoflex-Dämmplatten WLG 036	stumpf	70% PEFC	2	240	575		A										20

Weitere Informationen: [Andere Dicken und andere Produkte möglich - bitte fragen Sie uns an](#)

Dämmstoffe

Produktion · Handel · Beratung



kaschierte Holzfaserflex-Dämmplatten



- für Dach, Wand und Decke
- mit Folie für Wasserführung und Dampfbremse beklebt
 - Folie überlappend mit Klebestreifen - einfach zu verarbeiten
- flexibel, hochdämmend, diffusionsoffen
- reißfest, formstabil
- hohe Wärmespeicherfähigkeit - sommerlicher Hitzeschutz - winterlicher Kälteschutz
- feuchteregulierend für gutes Raumklima
- hohe Schallabsorption
- recyclingfähig
- umweltfreundlich aus Durchforstungsholz
- bauaufsichtliche Zulassung
- technische Daten auf Anfrage

Titel	Kanten	Ergänzungen	Dicke	Breite	1,35												Stk/Palette
Krono-Safe Flexdämmung	stumpf	Auslaufartikel - bitte Bestand anfragen	60	600		evtl											

Weitere Informationen: [Andere Dicken und andere Produkte möglich - bitte fragen Sie uns an](#)

Dämmstoffe

Verlegeplatten



- für Dach, Wand und Decke
- flexibel, hochdämmend, diffusionsoffen
- einfache Verlegung
- reißfest, formstabil
- hohe Wärmespeicherfähigkeit - sommerlicher Hitzeschutz - winterlicher Kälteschutz
- feuchteregulierend für gutes Raumklima
- hohe Schallabsorption
- recyclingfähig
- umweltfreundlich aus Durchforstungsholz
- bauaufsichtliche Zulassung
- technische Daten auf Anfrage

Titel	Kanten	Ergänzungen	Dicke	Breite	2,23										Stk/Palette
Unterdeck- und Wandbauplatte Steico Universal dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2205 mm	35	600	evtl										66
Steico Putzträgerplatte protect dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2205 mm wasserabweisend	40	600	evtl										56
Unterdachplatte Steico Special dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2205 mm	60	600	A										36
Unterdachplatte Steico Special dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2205 mm	80	600	A										28

Weitere Informationen: [Andere Dicken und andere Produkte möglich - bitte fragen Sie uns an](#)

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.